

# STROMERZEUGER GE 15 YSX-EAS

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Kombiniertes Spannungsregler AVR + Compound
- Motorschutz EP 6
- Geschlossene Bodenwanne
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	1Hebeöse
<b>Zubehör bei der Bestellung angeben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Isolationsüberwachung</li> <li>● Anzeige f. Öldruck und .Temperatur</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kühlwasser-Vorheizung WH</li> <li>● 350 Ltr. Tank, intern</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Funkenfänger</li> <li>● Funkfernstart</li> </ul>				
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Notstromautomatik EAS 17-809</li> <li>● Erdungs-Kit MT 10</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fernbedienung TCM 35</li> <li>● Straßenfahrgestell FG 130</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Baustellenfahrgestell CTL15</li> <li>● Verzinkter Schlittenrahmen</li> </ul>				

## Technische Daten

## GE 15 YSX - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	14 kVA (11,2 kW) / 400 V / 20,2 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	6,5 kVA / 230 V / 28,2 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 3TNV88
Netto-Leistung (Stand-By)	13,6 kW (18,5 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	12,3 kW (16,7 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	1642 cm³
Zylinder	3
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P)	2,6L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	55L
Laufzeit ca. (75% Last)	21 h
Schutzart	IP 44
Maße LxBxH (mm)**	1680x770x1190
Gewicht **	630 kg
Geräuschpegel, gemessen	85 LWA(60 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	86 LWA(61 dB(A) - 7 m)

\*\* Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.