

# STROMERZEUGER GE 20 YSXC-EAS

- Wassergekühlter Yanmar - Diesel Motor
- Linz-Generator
- Kombiniertes Spannungsregler AVR + Compound
- Motorschutz EP 6
- Steckdosenkombination
- Sicherungsautomat - Überlastschutz, 4 pol.
- Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit und Lärm



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Diesel Motor	Wasser gekühlt	12V	Motor Schutz	Elektro Start	Motorstopp Öl	Motorstopp Temperatur	Motorstopp Drehzahl	Motorstopp Kraftstoffmangel	Alarm Batt.Ladung	1Hebeöse
Zubehör bei der Bestellung angeben	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Isolationsüberwachung</li> <li>● Anzeige f. Öldruck und .Temperatur</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kühlwasser-Vorheizung WH</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Funkenfänger</li> <li>● Funkfernstart</li> </ul>				
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Notstromautomatik EAS 28-805</li> <li>● Erdungs-Kit MT 10</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fernbedienung TCM 35</li> <li>● Straßenfahrgestell FG 130</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Baustellenfahrgestell CTL22</li> <li>● Verzinkter Schlittenrahmen</li> </ul>				

## Technische Daten

## GE 20 YSXC - EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P.)	18 kVA (14,4 kW) / 400 V / 26A
Leistung, 1~phasig (P.R.P.)	7 kVA / 230 V / 30,4A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Yanmar 4TNV88
Netto-Leistung (Stand-By)	18 kW (24,5 PS)
Netto-Leistung (P.R.P.)	16,4 kW (22,3 PS)
Drehzahl	1500 U/min
Hubraum	2190 cm³
Zylinder	4
Kraftstoffverbrauch (bei 75% P.R.P.)	3,4L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	60L
Laufzeit ca. (75% Last)	17,5 h
Schutzart	IP 23
Maße LxBxH (mm)**	1720x980x1110
Gewicht **	610 kg
Geräuschpegel, gemessen	93 LWA(68 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	94 LWA(69 dB(A) - 7 m)

\*\* Gewichte und Maße trocken, ohne Fahrgestell und Zubehör.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.