

STROMERZEUGER GE 65 PS SX

- Linz-Generator
- Wassergekühlter Diesel Motor (1500 U/min)
- Motorschutz (Öldruck/Temperatur, Überdrehzahl)
- Betriebsstundenzähler
- Elektronische Spannungsregelung (3-phasig)
- Amperemeter, Voltmeter, Frequenzmesser
- 4pol. Sicherungsautomat - Überlastschutz
- Geschlossene Bodenwanne
- Zentrale-Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO Stage 3A)



Steckdosenkombination auf der linken Stirnseite. optional

Ausstattung											
Zubehör auf Wunsch	<ul style="list-style-type: none"> ● Baustellenfahrgestell CTL ● Straßenfahrgestell FG 2500 (FG180) ● Kühlwasser-Vorheizung WH 45 ● Steckdosen-Kit (2x 230V, je 1x 16, 32, 63A - 400V) 			<ul style="list-style-type: none"> ● Notstromautomatik EAS 76 ● Anzeige-Kit Mg4 (Öl, Wasser, Batterie) ● 3-Weg-Ventil-Kit (Betankung aus externen Tank) ● FI-Schutzschalter (f. 63A) 			<ul style="list-style-type: none"> ● Motor-Kaltstartzusatz PRH ● Erdungs-Kit MT 25 ● Fernbedienung TCM 35 ● Isolationsüberwachung (GW 308) ● Tankinhalt 350 Ltr. 				

Technische Daten

GE 65 PS SX

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
Leistung, 3~phasig (stand-by)	66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 97 A
Leistung, 3~phasig (P.R.P)	60 kVA (48 kW) / 400 V / 87 A
Leistung, 1~phasig (P.R.P)	20 kVA / 230 V / 97 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Leistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Perkins 1104D-44TG3
Netto-Leistung (stand-by)	59,3 kW (80,6 PS)
Netto-Leistung (P.R.P)	53,7 kW (73 PS)
Drehzahl	1500 rpm
Hubraum	4400 cm
Zylinder	4
Kraftstoffverbrauch ca. (bei 75% P.R.P)	11,9L/h
Leistung nach ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	102 l
Laufzeit (75% Last)	8,5 h
Schutzart	IP 44
Maße LxBxH (mm)*	2165x900x1420
Gewicht *	1200 kg
Geräuschpegel, gemessen	91 LWA (66 dB(A) - 7 m)
Geräuschpegel, garantiert	92 LWA (67 dB(A) - 7 m)

* Gewichte und Maße ohne Zubehör / Fahrgestell

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.